



序号	物料编码	名称	规格	数量
3	Q05010041	F25-10控制模块R侧	2/5单电控阀,接口G1/8,配Φ8mm L型快插接头	1
2	Q07020130	T30电模块R侧	信号数量:30 接口样式:RT002238PKNH03(标配反侧) 快换通讯:6芯,PNP,含电磁阀通道	1
1	Q01070154	QT-120机器人侧	内置PNP型锁紧、松开、工具盘贴合到位检测传感器	1

符合 DIN/ISO 11593 标准的工业机器人用换枪盘的特性和数据 本体部分 额定负载150kg				控制部分	
重复定位精度	±0.02mm	外形尺寸(锁紧时)	Φ140mm×H68mm	拆卸确认传感器	锁紧动作确认 松开动作确认
静态允许力矩	弯矩	1260N·m	主盘重量	2.345kg	在位传感器
	扭矩	1260N·m	工具盘重量	0.8kg	工具盘贴合到位确认
锁紧力(气压为0.5~0.8MPa)	9.7~15.1kN	拆装机构	钢球定位锁紧	气缸电磁阀	气路驱动
材质	本体	铝合金	拆装动作气压	0.5~0.8MPa	拨码开关
	锁紧机构	合金钢	允许温度与湿度范围	0~55℃, 0~95%	安全开关

第一视角	桥田 QUICKQT	
幅面	A2	QTR120.T30-P.V
比例	1:1.5	Q01070120
版本	A	客户代码 QUICKQT